VIRGIN JT - Césped Artificial

Suministro e instalación de Césped Artificial VIRGIN JT de Acosflor, para uso decorativo, con método de fabricación Tufting cruzado zig-zag de galga 3/8" con 100% fibra de monofilamentos lenticular de Polieliteno en dos tonos verde, de 14.200/16 Dtex (+/- 5%) con un peso del hilo de 930 gr/m^2 (+/- 10%) y 13.648 puntadas/m^2 (+/- 5%).
Estabilidad a los rayos UV: 3.000 h. Solidez del color – escala gris: ≥ 4.
Relleno texturizado de polietileno a menor altura, aportando **amortiguación** y contribuyendo a que los hilos mantengan su forma vertical **sin necesidad de relleno de arena.**
Soporte base con tejido 100% PP reforzado acabado con SBR Latex. Resistencia al arranque del hilo > 30N
En rollos de 2,00 de ancho y un largo estándar de 25 m. y altura del hilo de 18 mm. (+/- 10%), con un Peso total 1.802 gr/m^2 (+/- 10%).

Instalación flotante sobre una superficie firme. Encolado de la unión de los rollos mediante pegamento PU de dos componentes sobre cinta geotextil de 30 cm., sin necesitar relleno de arena de sílice (está provisto de un relleno texturizado de polietileno hasta media altura).