

SCENIC JT - Césped Artificial

Suministro e instalación de Césped Artificial SCENIC JT de Acosflor, para uso decorativo, con método de fabricación Tufting cruzado zig-zag de galga 3/8" con 100% fibra de monofilamentos lenticular de Polietileno en dos tonos verde y uno beige, de 14.200/ 16 Dtex con un peso del hilo de 2.305 gr/m² (+/- 10%) y 18.898 puntadas/m² (+/- 5%).
Estabilidad a los rayos UV: 3.000 h. Solidez del color - escala gris: ≥ 4 .

Relleno texturizado de polietileno a menor altura, aportando **amortiguación** y contribuyendo a que los hilos mantengan su forma vertical **sin necesidad de relleno de arena**.

Soporte base con tejido 100% PP reforzado acabado con SBRLatex. Resistencia al arranque del hilo >30N.

En rollos de 2,00 m. de ancho y un largo estándar de 25 m. y altura del hilo de 35 mm. (+/- 10%), con un Peso total 3.177 gr/m² (+/- 10%).

Instalación flotante sobre una superficie firme. Encolado de la unión de los rollos mediante pegamento PU de dos componentes sobre cinta geotextil de 30 cm., sin necesitar relleno de arena de sílice (está provisto de un relleno texturizado de polietileno hasta media altura).