

THERMOFIX FT - 43 Wood

Por suministro e instalación de revestimiento laminado vinílico THERMOFIX FT - 43 de Acoflor, del grupo LVT (Luxury Vinyl Tiles), de diseño madera con una capa de uso de cloruro de polivinilo transparente de 0,8 mm. de espesor. La capa de uso está dotada de un acabado FOREVER PUR que facilita el mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica después de colocado.

En medidas de 900 x 150 mm. con **2,5 mm.** de espesor total y un peso de 3600 gr/m².

Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN13501-1: Clase Bfl - s1. Antiestático. Bacteriostático según norma EN 846: ANTIBACTERIAL. Con cualidades insonorizantes.

Resistencia al punzonamiento según norma EN 433: ≤ 0.1 mm. Dimensionalmente estable según norma EN 434: $\leq 0,25$. Resistencia al deslizamiento según norma DIN 5113: **R10**. Resistencia al uso (EN 649): Grupo **T**. Áreas de aplicación según norma EN649: **34** (Comercial muy intenso) - **43** (Industrial intenso).

Instalación con adhesivo Schönox iFLOOR (0% disolvente) especial para suelo LVT (Luxury Vinyl Tiles) que permite la fácil reposición de las losetas y amueblamiento sin tiempo de espera; aplicándolo al soporte mediante rodillo (80 gr/m²).

Previamente aplicaremos una imprimación Schönox KH-FIX (0% disolvente), sobre capa de mortero autonivelante Cemfort 200 (no incluido).

Todo siguiendo las indicaciones del fabricante del producto.