

## Special Plus GT 43

Es un revestimiento homogéneo para suelos con un efecto marmorizado direccional en tres colores. Disponible en rollo. Es resistente a microorganismos y tiene características disipativas de carga electrostática. Posee una capa de protección superficial de poliuretano que facilita la limpieza. Ideal para uso en Colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc.

### Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	0019-0064-DoP-2019-05
Espesor total	ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo	ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	ISO 24341	23 m
Peso	ISO 23997	3300 gr/m <sup>2</sup>
Area de aplicación	ISO 10874	34/43
certificado marítimo	IMO Resc. MSC. 307(88)	MED 1650284
Resistencia al punzonamiento	ISO 24343-1	max 0,1 mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	max. 0,4%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo P
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 14041	R9 DS
Disipacion electrostatica	EN 1815	< 2 kV
Resistencia a microorganismos	ISO 846:part C	No favorece crecimiento
Emision de formaldeido	EN 14041	E1(no emission)
Emision VOC	ISO 16000-9	≤10µg/m <sup>3</sup>
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	apto
Resistencia química	ISO26987	buena resistencia

