

OPTIMAL FT 43

Es un pavimento heterogéneo compacto de alta resistencia con capa de uso de pvc puro y acabado superficial de PUR que elimina la necesidad de mantenimiento y facilita la limpieza. Diseño moteado direccional disponible en rollos y especialmente diseñado para uso en áreas comerciales y de industria ligera de muy alto tránsito de personas. Apto para uso en colegios, tiendas, hospitales y otras áreas públicas.

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	1021-CPD-11/045
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,8 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	1,50 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	12 m
Peso	EN ISO 23997	3180 gr/m ²
Area de aplicación	EN ISO 10581,10582	34/43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,4%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistencia eléctrica	EN 1081 EN 1815	NPD NPD
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846 : 1999	Si
Emisión de formaldeido	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Si
Garantía		5 años

