

ACOSFLOR

flooring selection

Special S GT43

Es un revestimiento homogéneo para suelos con un efecto direccional en dos colores. Disponible en rollo. Es resistente a microorganismos. Posee una capa de protección superficial PU que facilita el tratamiento inicial en obra tras instalación. Ideal para uso en Colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc.

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	0019-0063-DoP-2019-05
Espesor total	ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo	ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	ISO 24341	20 m
Peso	ISO 23997	3700 gr/m ²
Area de aplicación	ISO 10874	34/43
Resistencia al punzonamiento	ISO 24343-1	max 0,1 mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	max. 0,4%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo M
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Resistencia eléctrica	EN 14041	DS
	EN 1081	NPD
	EN 1815	< 2 kV
Resistencia a microorganismos	ISO 846:part C	No favorece crecimiento
Emisión de formaldeído	EN 14041	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Apto
Garantía		10 años
Libre de ftalatos		Si
Emisiones VOC	ISO 16000-9	≤10µg/m ³

