

RECORD TK 43

Es un revestimiento vinílico homogéneo en rollo con un diseño creativo. Apropiado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera. 100% libre de Ftalatos. Ideal para uso en Colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc.

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	0132-0061-DoP-2016-01
Espesor total	ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,7 mm
Ancho de rollo	ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	ISO 24341	25 m
Peso	ISO 23997	2650 gr/m ²
Area de aplicación	ISO 10874	34/43
Resistencia al punzonamiento	ISO 24343-1	0,04 mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	max. 0,1%
Absorción ruidos impacto	EN ISO 707/2	7 dB
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 min. 0,30
Resistencia eléctrica	EN 1081 EN 1815	R1 > 10 ⁹ Ω < 2 kV
Resistencia Térmica	EN 12667	0,02 m ² K/W
Emisión de formaldeído	EN 14041	E1 (no emission)
Emisiones VOC	ISO 16000-6	< 100 µg/m ³
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sin daño
Phtalate production free		Si
Resistencia química	ISO26987	alta resistencia

