

THERMOFIX ART FT 33

Es un pavimento heterogéneo LVT que combina una gran resistencia al desgaste con una larga vida útil, sofisticación estética en lamás extra largas. Apto en espacios anti-alérgicos, cualidad térmica muy buena, excelente resistencia al desgaste, soporta las cargas más pesadas, un producto con las dimensiones más estables, resistencia en ambientes húmedos, excelente tratamiento de la superficie, fácil instalación y mantenimiento.

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041:2004	544420021
Espesor total	EN ISO 24346	2,2 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,6 mm
Dimension de losetas	EN ISO 24342	1829x180 mm
escuadra de lamás	EN ISO 24342	max. 0,25 mm
Peso	EN ISO 23997	3200 gr/m ²
Area de aplicación	EN ISO 10581,10582	33/42
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,25%
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	NPD
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R 11
	EN 14041	DS
Conductividad térmica	EN 14041	0,17 W/(m.k)
calefacción radiante		apto
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846	SI
Resistencia a las manchas	EN ISO 26987	SI
Flexibilidad	EN ISO 24344	Ø20 mm
Emisión de formaldeído	EN 14041	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	SI
phtalate free production		SI
Garantía		10 años

