



Suministro de revestimiento mural vinílico heterogéneo **PLAINWALL**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de PVC puro transparente de 0,5 mm., dotado de un refuerzo de fibra de vidrio y de tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. Fungicida y bactericida permanente. En rollos de 2 m. de ancho x 25 m. de largo y 1,5 mm de espesor. Con un peso de 1400 gr/m². Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN 13501-1: B-s2,d0. Estabilidad dimensional según norma EN ISO 23999: máx. 0,2%. Resistencia a la luz según norma EN ISO 105-B02: Grado 6. Resistencia a la abrasión según norma MSZ EN 660-1: Grupo T. Resistencia al punzonamiento según norma EN 433: 0,1 mm. Emisión de formaldehído según norma ENV 717-1: E1 (no emission). Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre un soporte firme, liso y seco con adhesivo unilaterial en dispersión acuosa, 180-250 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Las juntas podrán ser soldadas mediante termofusión o mediante técnica de soldadura química en frío.