

PLAINWALL

Es un revestimiento mural vinílico heterogéneo, con una capa de uso de 0.5 mm. de PVC puro transparente, dotado de un refuerzo de fibra de vidrio, con gran variedad de colores lisos y aspecto superficial mate. Mejora la resistencia frente al impacto de la pared. Incorpora en la superficie una acabado de poliuretano que le proporcionan unas propiedades bactericidas y fungicidas magníficas, así como gran facilidad de limpieza. Especialmente concebido para centros de educación infantil y sanitaria.

Parámetros técnicos

Declaracion de prestaciones DoP	EN 14041	Sí
Espesor total	EN ISO 24346	1,5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,5 mm
Ancho de rollo	EN 24341	2 m
Largo de rollo	EN 24341	25 m
Peso	EN ISO 23997	1400 gr/m2
Resistencia al punzonamiento	EN 433	0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	Grado 6
Grupo de abrasión	MSZ EN 660-1	T
Reacción al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Resistencia química	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846 : 1999	Sí
Emision de formaldeido	ENV 717-1	E1(no emission)
Pfthalate free production		Sí
Garantía		5 años



feb-21

Tel. +34 928 271 181

www.acosflor.com

Fax. +34 928 272 618

www.info@acosflor.com

