

Es un suelo heterogéneo compacto de alta resistencia con capa de uso de pvc puro y acabado superficial PUR que elimina la necesidad de mantenimiento y facilita la limpieza. Diseño cementoso disponible en rollos y especialmente diseñado para uso en áreas comerciales y de industria ligera de muy alto tránsito de personas. Apto para uso en oficinas, tiendas, hospitales y otras áreas de uso público.

SCREED 43

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	524597001
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,8 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	1,5 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	12 m
Peso	EN ISO 23997	3180 gr/m ²
Clasificación de uso	EN ISO 10581, EN ISO 10582	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,4%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistencia Eléctrica	EN 1815	< 2 kV
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846	Sí
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Pfthalate free production		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí
Garantía		5 años

