



Suministro de pavimento vinílico puntoelástico polivalente de uso deportivo para interiores **SPORT PRO 6**, de Acosflor Flooring Selection. Compuesto por una capa superior de revestimiento de PVC heterogéneo compacto SPORT COMPACT, con una capa de uso de 0,7 mm. En rollos de 2 m. de ancho x 23 m. de largo y 2 mm. de espesor. Clasificación al uso según norma EN ISO 10874: 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso). Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN ISO 13501-1: Bfl-s1. Resistencia al deslizamiento según norma UNE 41901: Clase 2 y según norma EN 13893:  $\mu \geq 3$ . Rebote de balón según norma En 12235: 98%. Absorción a ruidos de impactos según norma EN ISO 717/2: 4 dB. Absorción de impactos según norma EN 14208: 19%. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento según norma EN ISO 24343-1:  $\leq 0,4$  mm. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos. Fijado sobre subpavimento de PVC y fibra de vidrio ACOSLAY 40 de 4 mm. de espesor, para mayor amortiguación de impacto. Lo que conforma un espesor total final de 6 mm. y un peso total de 4.800 gr/m<sup>2</sup>.

Se instalará en sistema autoportante sobre una solera firme, plana y seca, fijado entre sí con adhesivo unilateral en base agua, 200-250 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Permite soldadura de las juntas por termofusión.

