

TRIBECA 43

Es un pavimento vinílico heterogéneo en rollo. Apropriado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera. 100% libre de ftalatos. Ideal para uso en colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc.

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	23 m
Peso	EN ISO 23997	3000 gr/m ²
Clasificación de uso	EN ISO 10874	34 / 43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	≥ 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 μ ≥ 0,3
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717/2	4 dB
Resistencia eléctrica	EN 1815	≤ 2 kV
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Pfthalate free production		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí

