

SPORT PRO 6

Sistema de pavimento vinílico puntoelástico polivalente para uso deportivo. Amortiguador de impacto y antideslizante. Muy buenas prestaciones en cuanto a reflexión de luz. Concebido para su uso en espacios deportivos: gimnasios, pabellones escolares, salas de motricidad, etc.

Parámetros técnicos

Declaración de prestaciones DoP	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10
Espesor total	EN ISO 24346	6,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m / 1,45 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	23 m / 25 m
Peso	EN ISO 23997	4.800 gr/m ²
Clasificación de uso	EN ISO 10874	34 / 43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	0,4 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	≥ 6
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	UNE 41901 EN 13893	Clase 2 μ ≥ 0,3
Rebote de balón	EN 12235	98%
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717/2	4 dB
Absorción de impactos	EN 14208	19%
Resistencia eléctrica	EN 1815	< 2 kV
Resistencia a las manchas	ISO 26987	Sí
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Producción libre de ftalatos		Sí
Apto para calefacción radiante		Sí

