

## CENTRA 43

Es un revestimiento vinílico homogéneo en rollo con un suave diseño moteado no direccional. Acabado superficial PUR aditivado de naturaleza autodesinfectante para facilitar la limpieza y aumentar la resistencia al desgaste. Apropiado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera, colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc. Centra 43 es 100% libre de ftalatos y contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores gracias a sus bajos niveles de TVOC.

### Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2800 gr/m <sup>2</sup>
Clasificación de uso	ISO 10874	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-1	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Resistencia eléctrica	EN 1081 EN 1815	NPD < 2 kV
Resistencia química	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos		Sí
Emisión de formaldehído	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Pfthalate free production		Sí
Emisiones VOC	ISO 16000-6	<10 µg/m <sup>3</sup>
Garantía		10 años

