

PLAIN dB

Es un suelo heterogéneo, acústico, de gran durabilidad, alto tránsito y con excelentes propiedades de reducción de impacto. Ofrece asimismo confortabilidad a la pisada y crea un ambiente muy agradable. Incorpora en la superficie una acabado de poliuretano que le proporciona unas propiedades bactericidas y fungicidas magníficas, así como gran facilidad de limpieza.

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	3,2 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,7 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	25 m
Peso	EN ISO 23997	2700 gr/m2
Clasificación de uso	EN 685	34-42
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	max. 0,2 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
Reducción de ruido de impacto	EN ISO 717-2	19 dB
Resistencia eléctrica	EN 1081 EN 1815	$\leq 10^9 \Omega$ < kV 2
Grupo de abrasión	EN 660-1	T
Resistencia química	ASTM F 925	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO846:1999	Sí
Emisión de formaldehído		E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Sí
Pfthalate free production		Sí
Emisiones VOC		cumple
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	En 14041	Disponible.

