

SPORT COMPACT

Sistema de pavimento vinílico puntoelástico polivalente para uso deportivo. Amortiguador de impacto y antideslizante. Muy buenas prestaciones en cuanto a reflexión de luz. Concebido para su uso en espacios deportivos: gimnasios, pabellones escolares, salas de motricidad, etc.

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	1,5 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	26,5 m máx.
Peso	EN ISO 23997	2,900 gr/m2
Clasificación de uso	EN ISO 10874	34/43
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	≤ 0,5 mm
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Coeficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80-110
Rebote de balón	EN 12235	≥ 90%
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717/2	3 dB
Absorción de impactos	EN 14808	≤ 25%
Resistencia a los golpes	EN 1517	≥ 8 N/m
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 350
Comportamiento electroestático	EN 1815	< 2 kV
Actividad antibacteriana	ISO 22196	> 99% inhibe el crecimiento
Producción libre de ftalatos		Sí
Declaración de prestaciones DOP	EN 14904 : 2006	Disponible

