

SPORT BASIC

Sistema de pavimento vinílico puntoelástico polivalente para uso deportivo. Amortiguador de impacto y antideslizante. Muy buenas prestaciones en cuanto a reflexión de luz. Concebido para su uso en espacios deportivos: gimnasios, pabellones escolares, salas de motricidad, etc.

Parámetros técnicos

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Espesor total | ES 428 | 4,5 mm |
| Ancho de rollo | ES 426 | 1,5 m |
| Largo de rollo | ES 426 | 20,5 m |
| Peso | ES 430 | 2,600 gr/m2 |
| Clasificación de uso | EN ISO 10874 | 34/43 |
| Resistencia al punzonamiento | EN 1516 | ≤ 0,5 mm |
| Reacción al fuego | EN ISO 13501-1 | Cfl-s1 |
| Coeficiente de deslizamiento | EN 13036-4 | 80-110 |
| Rebote de balón | EN 12235 | ≥ 90% |
| Absorción de impactos | EN 14808 | ≤ 25% |
| Resistencia a los golpes | EN 1517 | ≥ 8 N/m |
| Resistencia a la abrasión | EN ISO 5470-1 | ≤ 350 |
| Comportamiento electroestático | EN 1815 | < 2 kV |
| Deformación vertical | EN 14809 | ≤ 3,5 mm |
| Producción libre de ftalatos | | Sí |
| Declaración de prestaciones DOP | EN 14904 : 2006 | Disponible |

